



Royal

ROOFING MATERIALS BV

RoyalGuard

permanent dakrandstelsysteem



EN ISO 14122-3

Snelle montage en onderhoudsvrij

Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:



Permanente collectieve valbeveiliging

Valbeveiliging is voor werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter verplicht. Voor daken waarop regelmatig onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden aan bijvoorbeeld liftinstallaties en aico's heeft Royal Roofing Materials een systeem voor permanente valbeveiliging ontwikkeld.

Installateurs en onderhoudsmedewerkers kunnen dan veilig het dak betreden en onderhoud uitvoeren. Het systeem is door het gerenommeerde certificeringinstituut Aboma+Keboma gecertificeerd.

Duurzaam aluminium dak systeem
Bestaat uit de onderdelen: staander, leuning
6 meter, koppelstuk en eindstuk. Wordt
geballast met twee tegels 50x50x6 cm.

Snel en eenvoudig te monteren.

Lengte 18 meter bestaat uit:
7x staander, elke 3 meter plaatsen
6x leuning lengte 6 meter
6x koppelstuk leuning
2x eindstuk, verbinding tussen leuningen
14x betontegels 50x50x6 cm

Optioneel: hoekstukken 90 graden

Voldoet aan de Europese norm EN ISO 14122-3



Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij: